



Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Protect
Tipo prodotto	Relè di sovraccarico termico differenziale
Nome dispositivo	LRE
Applicazione relè	Protezione motore
Sensibilità mancanza di fase	Corrente di sgancio 130 % di I _r su due fasi, l'ultima a 0 conforme a IEC 60947-4-1
Colore	Grigio (RAL 7011)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	LC1E09...38
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Supporto di montaggio	Sotto il contattore Piastra, con accessori specifici Rail, con accessori specifici
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 10A conforme a IEC 60947-4-1
Funzione di segnalazione	Indicatore intervento relè
Campo di regolazione protezione termica	7...10 A
Soglia di sgancio	1,14 +/-0,06 I _r conforme a IEC 60947-4-1
Robustezza meccanica	Urti: 6 Gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-7 Vibrazioni: 3 Gn conforme a IEC 60068-2-6
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	5 A per circuito segnalazione
Tensione nominale di impiego [U _e]	<= 690 V CA
Calibro del fusibile associato	20 A gG for Circuito di potenza 12 A aM for Circuito di potenza 5 A gG for circuito segnalazione
Tensione nominale di isolamento [U _i]	690 V conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U _{imp}]	6 kV
Segnalazione locale	Indicatore scatto
Tipo di comando	Pulsante Rosso stop: Pulsante verde reset:
Compensazione temperatura	-20...60 °C
Connessioni / Morsetti	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 1 1...6 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità cavo Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito segnalazione: morsetti di fissaggio a vite 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità cavo
Recommended tightening torque	Circuito di potenza: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite Circuito segnalazione: 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	44,5 mm

Larghezza	45 mm
Profondità	70 mm
Peso prodotto	0,13 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	EAC
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C senza riduzione conforme a IEC 60947-4-1 -20...70 °C con declassamento
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60068-2-1
Resistenza dielettrica	6 kV a 50 Hz conforme a IEC 60255-5
Compatibilità elettromagnetica	Resistenza alle sovratensioni: 6 kV conforme a IEC 60801-5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	8,200 cm
Confezione 1: peso	148,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	33
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,224 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.