



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Tipo prodotto	Giunzione unità di alimentazione
Compatibilità prodotto	KBB
Corrente di esercizio nominale [Ie]	25 A 40 A
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Spine di derivazione Illuminazione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Tipo di controllo	Comunicazione
Numero di circuiti	2
Peso prodotto	640 g

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	700,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------