



Hoofd

Range of product	Canalis
Product or component type	Verbinding voedingseenheid
Compatibiliteit product	KBB
Ie nominale operationele stroom	25 A 40 A
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Device application	Stopcontact distributie Verlichting
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Control type	Communicerend
Aantal kringen	2
Net weight	640 g

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	700,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
contractuele waarborg	
Garantie	18 months