

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYS3D81030DP

Spacial S3D dble plain door with mount.plate.  
H800xW1000xD300.IP55 IK10 RAL7035.



### Principal

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama                               | PanelSeT                                                                    |
| Nombre del producto                | PanelSeT S3D                                                                |
| Application                        | Multiuso                                                                    |
| Category                           | Armario compacto                                                            |
| Altura nominal del armario         | 800 mm                                                                      |
| Anchura nominal del armario        | 1000 mm                                                                     |
| Profundidad nominal del armario    | 300 mm                                                                      |
| Tipo de puerta                     | Ciego                                                                       |
| Descripción de la placa de montaje | Plano                                                                       |
| Tipo de placa pasacables           | Estándar                                                                    |
| Tipo de accesorio de instalación   | Montaje mural                                                               |
| Composición del dispositivo        | 1 cuerpo<br>2 placa pasacables<br>2 puerta con cierre<br>1 placa de montaje |

### Complementario

|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                         | Cuerpo de una sola pieza<br>Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor                   |
| Número de puertas                 | Cara frontal, estado 1 2 puertas                                                                             |
| Apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                           |
| Tipo de cierre                    | Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm                                                                      |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                                                                |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Placa pasacables por tornillos<br>Placa de montaje mediante elemento de fijación |
| Material                          | Armario, estado 1 acero<br>Placa de montaje, estado 1 acero galvanizado                                      |
| Acabado de superficie             | Armario, estado 1 polvo de eproxy-poliéster                                                                  |
| Color                             | Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                            |
| Normas                            | IEC 62208                                                                                                    |
| Certificaciones de producto       | cUL[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]BV                                                                 |
| Peso del producto                 | 51 kg                                                                                                        |

### Entorno

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Grado de protección IK | IK10 acorde a IEC 62262 |
| Grado de protección IP | IP55 acorde a IEC 60529 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 36,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 82,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 102,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 47,6 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 180,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 102,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 306,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|