

HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Carcasa



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea B24, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x Pg29, altura: 76 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

Datos comerciales

Código de artículo	1412760
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APB
Clave de producto	AF7APB
GTIN	4055626060262
Peso por unidad (incluido el embalaje)	284 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	278,7 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

1412760


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B24
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg29
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	76 mm
Longitud	120 mm

Dimensión interior

Longitud rosca interior	14 mm
-------------------------	-------

Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg29
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (NEMA)	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Carcasa


1412760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1412760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AL30.B.01102

HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL - Carcasa



1412760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412760>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,036 kg CO2e
---------	---------------