



Hoofd

Range of product	Harmony
Product or component type	Kop digitale display
Bevestigingsdiameter	22 mm
Kap/operator of lenskleur	Geel
Us nominale voedingsspanning	24 V DC

Complementair

Type display	7-segmenten-LED + decimaal punt
Voedingsspanningsgrenzen	13...30 V
Net weight	0,02 kg

Omgeving

Product certifications	CSA[RETURN]UL
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	180 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Package 1 Weight	21,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	815,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------