

ZELFSLUITENDE HOOGSPANNINGSISOLATIE TAPE, 25 MM X 10 M

Artikelnummer: 162831

Onze koudlasbare PE-isolatietape in klassiek zwart overtuigt door zijn uitstekende materiaalkwaliteit en veelzijdige toepasbaarheid in veeleisende elektrische toepassingen. Dankzij de gemakkelijk te verwijderen kunststof scheidingslaag is de tape snel en nauwkeurig te verwerken, ideaal voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid van cruciaal belang is. Met een doorslagweerstand tot 34 kV/mm biedt de tape uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen en garandeert deze de hoogste veiligheid, zelfs bij hoge spanningsbelasting. De uitzonderlijk hoge rek bij breuk van 600 % zorgt ervoor dat het materiaal ook bij zware mechanische belasting vormvast blijft en zich perfect aan oneffen oppervlakken aanpast. Of het nu gaat om extreme kou tot -35 °C of langdurige blootstelling aan hitte tot +130 °C, de PE-isolatietape blijft in elke extreme omgeving stabiel en betrouwbaar. Bovendien is het zeer goed bestand tegen agressieve chemicaliën zoals logen, hydraulische vloeistoffen en andere industriële media. Kies voor kwaliteit en duurzaamheid voor uw elektrische installaties, met onze PE-isolatietape die zelfs onder de meest extreme omstandigheden doet wat hij belooft.



Lengte (mm)	95 mm
Breedte (mm)	19 mm
Hoogte (mm)	19 mm
Gewicht (kg)	0,167 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	10 m
materiaal	sonstige
Kleur	schwarz
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
sterkte	0.44 mm
breedte	25 mm
weefselplakband	Nee
Nagloeïend	Nee
Dubbelzijdig	Ja
Isolerend	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Zelfdovend	Nee
temperatuurbestendigheid	-35 °C - 130 °C
Zelflasend/amalgaamvormend	Ja
Geschikt voor hoogspanning	Ja
Vulkaniseren	Ja
Waterdicht	Nee
Met de hand afscheurbaar	Nee
Magnetisch	Nee

GTIN: 5017374651764

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de