



### Presentazione

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Canalis                                                          |
| Compatibilità gamma               | Canalis KS elemento rettilineo<br>Canalis KT elemento rettilineo |
| Tipo di offerta                   | Classic                                                          |
| Tipo prodotto                     | Unità di derivazione                                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 400 A a 35 °C                                                    |
| Tipo di protezione                | Interruttore: Compact NSX400                                     |
| Attrezzature fornite              | Interruttore da ordinare separatamente                           |
| Modo di montaggio                 | Piastra con polarità fissa                                       |
| Polarità unità di derivazione     | 3L+N+PE                                                          |
| Colore                            | Bianco (RAL 9001)                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                                    | Medium power distribution                                                                        |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 400 V a seconda del dispositivo di protezione<br>500 V a seconda del dispositivo di protezione   |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6,8 kV                                                                                           |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V a seconda del dispositivo di protezione<br>500 V a seconda del dispositivo di protezione   |
| Frequenza di rete                               | 50/60 Hz                                                                                         |
| Tipo di controllo                               | Manovra rotativa rinviata                                                                        |
| Collegamento elettrico                          | Crimp lug - ISO50 240 mm <sup>2</sup> flessibile<br>Crimp lug - ISO50 240 mm <sup>2</sup> rigido |
| Door/cover opening side                         | Destra                                                                                           |
| Unità di derivazione modalità di scollegamento  | By rotary operating handle                                                                       |
| Numero di aperture                              | 2 aperture per FL21 gland plate                                                                  |
| Norme di riferimento                            | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                       |
| Materiale del corpo                             | Metallo                                                                                          |
| Larghezza                                       | 700 mm                                                                                           |
| Profondità                                      | 350 mm                                                                                           |
| Depth (door open)                               | 976,5 mm                                                                                         |
| Altezza                                         | 400 mm                                                                                           |
| Peso prodotto                                   | 19 kg                                                                                            |

### Ambiente

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Sistema di messa a terra | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Grado di protezione IP   | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado di protezione IK   | IK08 conforming to CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 38,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 45,6 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 76,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 19,261 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P12       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 90,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 89,044 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|