



Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi PL
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para facilitar mantenimiento Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo de envolvente	Caja
Support equipment	1 bastidor pivotante 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Parte frontal Lateral
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Trasero placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta
Colour	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Complementario

Composición del dispositivo	3 entradas de cable 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura abierta
Load rating	3 Kg por unidad 25 kg estático
Back face	Corte
Side face	Panel
Número de corte	1 taladrolateral 1 taladrofondo 1 taladrosuperior
Installation mode	Montaje en pared
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Ancho	600 mm
Altura	780 mm
Profundidad	500 mm
Peso del producto	28 kg
Número de unidades de bastidor	15U
País objetivo	Europe

Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	57,0 cm
Paquete 1 Ancho	62,0 cm
Paquete 1 Longitud	86,0 cm
Paquete 1 Peso	28,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	179,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	127,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------