



## Hoofd

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                           | Actassi                                                                                                                 |
| Product name                    | ACTASSI OPB                                                                                                             |
| Product or component type       | 19" kast                                                                                                                |
| Device application              | Bekabeling                                                                                                              |
| Toepassingen                    | Ter vergemakkelijking van het onderhoud<br>Tot 19" apparatuur<br>Te beschermen apparatuur voor<br>netwerkconnectiviteit |
| Enclosure type                  | Open Box                                                                                                                |
| Meegeleverde apparatuur         | 1 x draaibare 19" stijlen<br>verzonken van 120 mm<br>vanaf de voorzijde (steek mm)                                      |
| Voorzijde                       | Glazen deur                                                                                                             |
| Deurtype                        | Voorkant Glazen deur - met 1-<br>punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar<br>opent bij 180 °                          |
| Toegankelijkheid voor bediening | Achterkant<br>Voorkant<br>Zijkant                                                                                       |
| Verwijderbare delen             | Voorkant deur<br>Boven afdichtplaat<br>Basis afdichtplaat<br>Achterkant afdichtplaat<br>Zijkant panelen<br>Zijkant deur |
| Kleur                           | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                                                   |

## Complementair

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatsamenstelling            | 3 x kabelingen<br>1 x glazen deur voorkant<br>2 x panelen zijkant<br>2 x 19" stijlen voorkant<br>1 x open structuur |
| Permanente toelaatbare belasting | 3 Kg per eenheid<br>25 kg statisch                                                                                  |
| Type achterste kap               | Uitsparing                                                                                                          |
| Type zijpaneel                   | Paneel                                                                                                              |
| Zekeringnummer                   | 1 uitsnijdingzijkant<br>1 uitsnijdingbasis<br>1 uitsnijdingboven                                                    |
| Montage behuizing                | Gemonteerd op wand                                                                                                  |
| Materiaal                        | Plaatstaal: structuur<br>Plaatstaal: deur<br>Sekurit Glas: deur<br>Gegalvaniseerd staal: rechtop                    |
| Oppervlakte afwerking            | Epoxy-polyester poeder                                                                                              |
| Width                            | 600 mm                                                                                                              |
| Height                           | 780 mm                                                                                                              |
| Depth                            | 500 mm                                                                                                              |
| Net weight                       | 28 kg                                                                                                               |
| Aantal reeenheden                | 15U                                                                                                                 |
| Doeland                          | Europa                                                                                                              |

## Omgeving

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IK beschermingsgraad | IK08 conform aan IEC 62262  |
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60529  |
| Standards            | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 57,0 cm  |
| Package 1 Width              | 62,0 cm  |
| Package 1 Length             | 86,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 28,0 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 179,0 cm |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 127,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                          |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|