

# Hoja de datos del producto

## Características

# SH31402P02F2100

Servo motor SH3 -IEC 140 mm -19,5 Nm  
-4000 rpm -eje liso -con freno -doble conector  
acodado orientable - encoder abs MT 128b  
SinCos -IP65/IP65



### Principal

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Compatibilidad de gama        | PacDrive 3  |
| Nombre abreviado del equipo   | SH3.....P   |
| Tipo de producto o componente | Servo motor |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo velocidad mecánica          | 4000 rpm                                                                                                                |
| [Us] Tensión nominal de suministro | 115 V                                                                                                                   |
| Número de fases de la red          | Trifásica                                                                                                               |
| Continuous stall current ((*))     | 13,2 A                                                                                                                  |
| Parada continua de par de torsión  | 19,5 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                       |
| Potencia continua                  | 3900 W                                                                                                                  |
| Par de bloqueo de pico             | 60,1 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                       |
| Potencia salida nominal            | 1460 W en 115 V 1 fase<br>2690 W en 230 V 1 fase<br>3860 W en 400 V trifásica<br>3660 W en 480 V trifásica              |
| Par nominal                        | 18,6 N.M en 115 V 1 fase<br>17,1 N.M en 230 V 1 fase<br>12,3 N.M en 400 V trifásica<br>9,7 N.m en 480 V trifásica       |
| Velocidad nominal                  | 750 rpm en 115 V 1 fase<br>1500 rpm en 230 V 1 fase<br>3000 rpm en 400 V trifásica<br>3600 rpm ((*)) en 480 V trifásica |
| Irms de corriente máx,             | 44,1 A                                                                                                                  |
| Extremo de eje                     | Eje suave                                                                                                               |
| Diámetro del eje                   | 24 mm                                                                                                                   |
| Longitud de eje                    | 50 mm                                                                                                                   |
| Grado de protección IP             | IP65 motor: conforming to EN/IEC 60034-5<br>IP65 cojinete del eje: conforming to EN/IEC 60034-5                         |
| Tipo de codificador                | Varias vueltas absolutas SinCos Hiperface                                                                               |
| Resolución respuesta velocidad     | 128 periods                                                                                                             |
| Freno de retención                 | Donde                                                                                                                   |
| EN LA PLANCH                       | 23 N.m                                                                                                                  |
| Soporte de montaje                 | Reborde estándar internacional                                                                                          |
| Tamaño brida motor                 | 140 mm                                                                                                                  |
| Conexión eléctrica                 | Rotatable right angled connector                                                                                        |
| Constante de par                   | 1,47 N.m/A en 120 °C                                                                                                    |
| Constante de regulación por fcem   | 101 V/krpm en 20 °C                                                                                                     |

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Número de polos de motor                        | 5                                                                 |
| Inercia del rotor                               | 14,48 kg.cm <sup>2</sup>                                          |
| Resistencia del estator                         | 0,6 Ohm                                                           |
| Inductancia del estator                         | 11,225 mH                                                         |
| Fuerza radial máxima (Fr)                       | 2,240 N en 1000 rpm<br>1.780 N en 2000 rpm<br>1,550 N en 3000 rpm |
| Fuerza máx, axial Fa                            | 300 N                                                             |
| Tipo de refrigeración                           | Conven natural                                                    |
| Longitud                                        | 310,5 mm                                                          |
| Diámetro de base de fijación de centrado        | 130 mm                                                            |
| Profundidad del collar                          | 3,5 mm                                                            |
| Número de agujeros de montaje                   | 4                                                                 |
| Diámetro agujeros de montaje                    | 11 mm                                                             |
| Diámetro del círculo de los agujeros de montaje | 165 mm                                                            |
| Peso del producto                               | 17,7 kg                                                           |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 26,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 20,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 59,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 18,7 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|