

# Hoja de datos del producto 33574

## Características

trafo rectangular para protección de diferencial,  
Compact NS1600b a 3200, , 3200 A,  
dimensiones interiores 470 mm x 160 mm



### Principal

Nombre abreviado del equipo	sensores + cable Vigi
Función	Fuente de alimentación
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS1600b...3200

### Complementario

Tipo de transformador de corriente	Protec. defecto a tierra
[In] Corriente nominal	800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A
Altura	Dentro, estado 1 160 mm Fuera, estado 1 281 mm
Anchura	Dentro, estado 1 470 mm Fuera, estado 1 572 mm
Profundidad	72 mm
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS1600b...3200 Pieza de repuesto para Masterpact NW

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	65,000 cm
Paquete 1 Longitud	34,000 cm
Paquete 1 Peso	18,450 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	67,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	180,675 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------