



### Principal

Compatibilidad de gama	Lexium 32
Accesorio / categoría de parte separada	Opción comunicación
Accesorio/tipo de componente	Tarjeta de seguridad eSM
Tipo de producto o componente	Paquete de óptica integrada Esprit
Compatibilidad del producto	Lexium 32M
Accesorio/destino de parte separada	Servomotor
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC, límites de tensión: 19...30 V
Número de entrada digital	11

### Complementario

Número de salidas discretas	7
Estado de tensión 0 garantizado	$\leq 5$ V
Estado de tensión 1 garantizado	$\geq 15$ V
Protección contra inversión de polaridad	Yes on input
Protección contra cortocircuito	Yes on output
Función de seguridad	SOS (paradas segura de operación) SLS (velocidad limitada segura) SS1 (parada segura 1) STO (par seguro desactivado) SS2 (parada segura 2)
Nivel de seguridad	SIL 3 acorde a IEC 61508 SILCL 3 acorde a IEC 62061 PL = e acorde a ISO 13849-1

### Entorno

Normas	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
--------	---------------------------------------

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	132,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	5,623 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------