



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium 32
Accessori / categoria degli elementi	Opzione di comunicazione
Tipo di accessori	ESM safety card
Tipo prodotto	ESM safety card
Compatibilità prodotto	Lexium 32
Accessori / destinazione elementi	Servoazionamento
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC, limiti tensione: 19...30 V
Numero ingressi digitali	11

Caratteristiche tecniche

Numero uscite digitali	7
Stato tensione 0 garantito	≤ 5 V
Stato tensione 1 garantito	≥ 15 V
Protezione polarità inversa	Sì all'ingresso
Protezione da cortocircuito	Sì all'uscita
Funzione di sicurezza	SOS (safe operating stop) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (safe torque off) SS2 (safe stop 2)
Livello di sicurezza	SIL 3 conforme a IEC 61508 SILCL 3 conforme a IEC 62061 PL = e conforme a ISO 13849-1

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
----------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	132,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	5,623 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------