



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 32
Categorie toebehoren	Communicatieoptie
Type toebehoren	ESM veiligheidskaart
Product or component type	ESM veiligheidskaart
Compatibiliteit product	Lexium 32
Bestemming toebehoren	Servo-aandrijving
Us nominale voedingsspanning	24 V DC, spanninglimieten: 19...30 V
Aantal digitale ingangen	11

Complementair

Aantal discrete outputs	7
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	$\leq 5\text{ V}$
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	$\geq 15\text{ V}$
Bescherming omgekeerde polariteit	Ja bij input
Kortsluitbeveiliging	Ja op uitgang
Veiligheidsfunctie	SOS (safe operating stop) SLS (safe limited speed) SS1 (safe stop 1) STO (safe torque off) SS2 (safe stop 2)
Veiligheidsniveau	SIL 3 conform aan IEC 61508 SILCL 3 conform aan IEC 62061 PL = e conform aan ISO 13849-1

Omgeving

Standards	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061
-----------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	5,623 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------