



Hoofd

Range	Schneider Charge
Product name	Schneider Charge
Product or component type	Oplaadstation
Beschrijving polen	1P + N 3P + N
Mounting mode	Wandmontage
Nominaal outputvermogen	7,4 KW 32 A 11 KW 16 A 22 kW 32 A
Nummerstekkerbus	1
Outputtype	Stopcontact T2 met klep type frontplaat

Complementair

Us nominale voedingsspanning	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Aardingssysteem	IT 230 TT TN-S
Aantal ingangen	1
Ingangstype	Droog contact voor dynamisch energiebeheer
Lokale signalering	Rood, groen en blauw 1 LED, functie: statusaanduiding
Type bescherming	Differentieelbeveiliging
Height	352 mm
Width	244 mm
Depth	117 mm
Net weight	3,2 kg
Colour	Wit/groen
Standards	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Type communicatienetwerk	Wi-Fi Draadloos Ethernet
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conform aan EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...45 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relative humidity	5...95 %
Bedrijfshoogte	0...2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	4,708 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	104,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	164,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur