



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Type toebehoren	Rek

Complementair

Aantal plaatsen	6 bus X + Ethernet
Compatibiliteit product	Module specifieke applicatie BMX-processor I/O module BME-processor BMXCPS4002
Maximaal energieverbruik in W	191 MW 3.3 V DC 3,6 W 24 V DC
Elektrische aansluiting	1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
Bevestigingsmethode	Met 4 schroeven - diameter: 4,32...6,35 mm, bevestigd op paneel Met 4 M6-schroeven, bevestigd op plaat Met clips, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
Stroomverbruik	152 mA bij 24 V DC 58 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	1353797 H
Net weight	1,02 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	15,200 cm
Package 1 Length	45,600 cm
Package 1 Weight	1,007 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,010 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.