

Informazione prodotto

87 26 250 SB

KNIPEX Cobra® VDE

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, isolata

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900

- Regolazione dell'apertura tramite appoggio diretto sul pezzo in lavorazione: regolazione rapida, sicura e pratica
- Regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura
- Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione
- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale



⚡ 1000V 

Generico

Art. No.	87 26 250 SB
EAN	4003773072782
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	400 g
Dimensioni	250 x 84 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Regolazioni	24
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 Pollici
Per dadi apertura	46 mm
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 50 mm
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Chiudere semplicemente la pinza!



Regolazione rapida sul pezzo senza premere il pulsante

