


DR M 2P 60 (953 202)


- Descargador bipolar de sobretensiones, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable
- Alta capacidad de derivación gracias a la combinación de potentes varistores de óxido de zinc y vías de chispas
- Coordinado energéticamente en la familia de productos Red/Line



Fotografía no vinculante



Esquema del DR M 2P 60



Dimensiones del DR M 2P 60

Descargador bipolar, compuesto por elemento de base y módulo enchufable.

Tipo art. no.	DR M 2P 60 953 202
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Clase III
Tensión nominal (U _N)	48 V (50 / 60 Hz)
Tensión máxima permanente AC (U _C)	60 V (50 / 60 Hz) V
Tensión máxima permanente DC (U _C)	60 V
Intensidad nominal AC (I _L)	25 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	1 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	2 kA
Choque combinado (U _{OC})	2 kV
Choque combinado [L+N-PE] (U _{OC total})	4 kV
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (U _P)	≤ 350 V / ≤ 730 V
Tiempo de respuesta [L-N] (t _Δ)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _Δ)	≤ 100 ns
Fusible previo máx.	25 A gG o B 25 A
Capacidad de soportar corriente de cortocircuito con fusible máximo 25 A gG (I _{SCCR})	6 kA _{eff}
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicación de servicio	verde / rojo
Número de puertos	1
Sección de conexión (min.)	0,5 mm ² rígido / flexible
Sección de conexión (max.)	4 mm ² rígido / 2,5 mm ² flexible
Montaje sobre	carril DIN 35 mm según EN 60715
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalación	interior
Clase de protección	IP 20
Medidas de montaje	1 módulo(s), DIN 43880
Certificaciones	KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx
Certificaciones ATEX	TÜV 22 ATEX 8930 X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaciones IECEx	IECEx TUR 22.0080X: Ex ec IIC T4 Gc
Peso	81 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364109681
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.