

BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, AN X L 12,0 X 1000 MM, 25 PIEZAS, NATURAL**Número de artículo: 186025**

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas. Extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Resistencia térmica: de -80 °C a +538 °C. Certificación: UL, DNV, LR. AxL 12,0x1000 mm, arnés de cables máx. 318 mm, resistencia mínima a la tracción 2200 N

Longitud (mm)	400 mm
Anchura (mm)	200 mm
Altura (mm)	20 mm
Peso (kg)	0,0089 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Metall
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	Stainless steel
Calidad del material	Edelstahl 316 (V4A)
Ancho de la cinta	12 mm
Longitud de la cinta	1000 mm
espesor de la banda	0.25 mm
Diámetro del haz	5 mm - 318 mm
Mín. Fuerza de sujeción	2200 N
Temperatura de funcionamiento	-80 °C - 538 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 80 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	Sí
Certificación UL	Sí

GTIN: 4021103860250

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de