Conos de doble membrana

DMS M32/4 or



DMS M32/4 or

Conos de doble membrana

Número de producto: 26063301
Dimensiones: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Conos de doble membrana, IP66, con dos membranas de sellado, cerrados, máx. cuatro entradas para cables de control, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared 1,5 - 4,5 mm, naranja

Área de estanqueidad 3,5 - 6 mm, por entrada

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP66

Colores

Color accesorios:	reinorange

Dimensiones

Anchura:	36.7 mm
Longitud:	12.9 mm
Altura:	36.7 mm
Tamaño nominal:	M32
Peso:	0.007 kg

Características del material

sin halógenos:	sí

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	4.5 mm
para grosores de pared mín.:	1.5 mm
Para una zona de sellado mín.:	3.5 mm
Para una zona de sellado máx.:	6 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902632749
Clase ETIM:	EC000451
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	25