

**CC 15/60 04MM MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | ClipCard, Gerätemarkierer, 15 x 60 mm, Mit Loch, gelb                            |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1131880000</a>                                                       |
| Art                 | CC 15/60 04MM MC NE GE                                                           |
| GTIN (EAN)          | 4032248912308                                                                    |
| VPE                 | 40 Stück                                                                         |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 1,2 mm  | Tiefe (inch)  | 0,047 inch |
| Höhe         | 15 mm   | Höhe (inch)   | 0,591 inch |
| Breite       | 60 mm   | Breite (inch) | 2,362 inch |
| Nettogewicht | 2,684 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |              |        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | Feuchtigkeit | ≤ 60 % |
|--------------------------|--------------|--------------|--------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                               |           |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                    | MultiCard |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 MultiCard = Gerätemarkierer |           |
| Applikation / Hersteller           | Mit Loch                      |           |
| Aufgedruckte Zeichen               | ohne                          |           |
| Breite                             | 60 mm                         |           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                           |           |
| Einsatztemperaturbereich           | -40...100 °C                  |           |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C                        |           |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -40 °C                        |           |
| Farbe                              | gelb                          |           |
| Halogene                           | Nein                          |           |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                             |           |
| Werkstoff                          | Polyamid 66                   |           |
| empfohlene Industrien              | Maschinenbau                  |           |

## Gerätemarkierer

|                     |        |              |        |
|---------------------|--------|--------------|--------|
| Bohrlochdurchmesser | 4,2 mm | Feuchtigkeit | ≤ 60 % |
| Halogene            | Nein   |              |        |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## CC 15/60 04MM MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                    |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">MultiCard Material modification</a><br><a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| Kataloge                   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                           |

## CC 15/60 04MM MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

