



#### Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nom de l'appareil	MX secondaire
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Second opening coil Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC

#### Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 50 ms +/- 10 % pour Masterpact NW
Puissance au maintien	4,5 VA

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	1,158 kg

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------