



Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma prodotto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome dispositivo	secondo MX
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Second opening coil Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,7...1,1 Un apertura
Tempo di risposta	50 ms +/- 10 % per Masterpact NT 50 ms +/- 10 % per Masterpact NW
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Confezione 1: peso	1,158 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------