



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Aansluiting
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	KT met Canalis
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Celdiepte	400 + 400 mm: achterzijde
Geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - bediening: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - bediening: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - bediening: motormechanisme verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	1600 A
Colour	Natuurlijk
Net weight	5,08 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	5,185 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,649 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen