

FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A (105 198)



Immagine indicativa

| Tipo Art.                                         | FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A 105 198                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lunghezza totale (I1)                             | 7500 mm                                                    |
| Lunghezza tubo (Ø40 x 5)                          | 5000 mm                                                    |
| Lunghezza asta di captazione (Ø22 / 16 / 10) (I5) | 2500 mm                                                    |
| Lunghezza libera max con asta di captazione (I2)  | 5500 mm                                                    |
| Lunghezza fissaggio (I3)                          | 2000 mm                                                    |
| Numero fissaggio                                  | 3                                                          |
| Max. velocità delle raffiche di vento             | (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 159 km/h |
| Materiale asta di captazione                      | INOX                                                       |
| Riferimento norma                                 | CEI EN 62561-(1+2)                                         |
| Peso                                              | 20 kg                                                      |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)       | 85389099                                                   |
| Codice GTIN (EAN)                                 | 4013364152120                                              |
| Confezione                                        | 1 pz.                                                      |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Esecuzioni con lunghezze di trasporto minori (tubo divisibile) su richiesta.  
Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.