



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Preso interbloccata
Nome dispositivo	Mureva socket
Categoria spina, presa	Bassissima tensione (Extra-Low Voltage)
Numero di poli	2P
Tipo di rete	CA
Preso standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Tensione di uscita	24 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	Senza
Secondary keyway clockwise position	Senza
Potenza nominale trasformatore in VA	160 VA
Tipo fusibile	Cilindrico
Calibro fusibile	Senza
Materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Maximum cable cross section	6 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Ingresso cavi	Collarino cavo
Thread type	Pg 21
Dimensioni base	103 x 225 mm
Altezza	225 mm
Larghezza	103 mm
Profondità	126 mm
Colore	Viola (RAL 7035)
Codice colore tensione	Viola

Ambiente

Norme di riferimento	EN 50102 IEC 309-1 IEC 695-2-1 IEC 529 IEC 742 IEC 309-2
Grado di protezione IP	IP44 conforming to IEC 529
Grado di protezione IK	IK09 conforming to EN 50102
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	26,5 cm
Confezione 1: peso	2,282 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	11,897 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------