



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Vergrendeld stopcontact
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	ELV
Poles description	2P
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	230 V
Uitgangsspanning	24 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	Zonder
Wijzerszinpositie secundaire leipin	Zonder
Transformator nominaal vermogen in VA	160 VA
Type zekering	Cilindrisch
Formaat smeltveiligheid	Zonder
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Maximale kabelkruissectie	6 mm ²
Maximale buitendiameter kabel	25 mm
Kalbelinvoer	Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Afmeting basis	103 x 225 mm
Height	225 mm
Width	103 mm
Depth	126 mm
Colour	Violet (RAL 7035)
Spanningskleur	Violet

Omgeving

Standards	EN 50102 IEC 309-1 IEC 695-2-1 IEC 529 IEC 742 IEC 309-2
IP beschermingsgraad	IP44 conforming to IEC 529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 50102
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	2,282 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,897 kg