

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte de contactos, Universal CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, Y-codificación, Reflujo SMD, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Soporte de contactos de
conectores hembra M12, recto

Sus ventajas

- Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
- Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
- Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal

Datos comerciales

Código de artículo	1411965
Unidad de embalaje	60 Unidades
Cantidad mínima de pedido	60 Unidades
Clave de venta	ABQBG
Clave de producto	ABQBG
GTIN	4046356991629
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,596 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,988 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Datos, señales
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	8
Número de contactos de potencia	4
Existe junta de obturación	no
Apantallado	sí
Codificación	Y
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$> 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC (Potencia y datos)
	50 V DC (Potencia y datos)
Corriente nominal I_N	0,5 A (Datos)
	6 A (Power)
Medio de transmisión	Cobre
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Reflujo SMD
------------------	-------------

Interfaces

Tipo de señal/categoría	Universal CAT5 (IEC 11801:2002)
-------------------------	---------------------------------

Datos del material

Material Soporte de contactos	PA
Material Contacto	CuZn

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Material Superficie contactos	Au
Material Pantalla cruzada	GD-Zn (niquelado)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	Y

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal CAT5 (IEC 11801:2002)
-------------------------	---------------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 105 °C
	-55 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Información sobre el embalaje


Tipo de embalaje	Tray
Estado por defecto a la entrega	con pad de montaje

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos

1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Dibujos



Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista cara hembras

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

 cUL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	56 V	0,175 A	-	-
Datos	30 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E335024-20120308				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	56 V	0,175 A	-	-
Datos	30 V	0,5 A	-	-

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH T - Soporte de contactos



1411965

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411965>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es