
Fiche technique: Perches de mise à la terre pour le domaine ferroviaire

ESTC SQL RW 3500 (769 352)



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type Référence	ESTC SQL RW 3500 769 352
Longueur totale ($l_{G\,max}$ / $l_{G\,min}$)	3515 / 1935 mm
Longueur - poignée (l_H)	1150 mm
Charge admissible max. - tête de la perche ($l_{G\,max}$ / $l_{G\,min}$)	10 / 20 kg
N° de dessin DB	3 Ebgw 01.58
N° de matériau DB	157 534
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Matériau - poignée en croix	alliage de Al
Type - embout	Œillet, Al / caoutchouc
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230)
Température d'utilisation	–25 °C ... +55 °C
Poids	3,7 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364007345
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.