



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	4 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 2- punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° Achterkant vol deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Bovenkant Zijkant Voorkant Achterkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap Achterkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 1 x geassembleerde structuur CBLX torx 1 x dak met uitneembare afdekstrip boven 4 x stelvoeten 1 x volle deur achterkant 4 x 19" stijlen 1 x bevestigingsset (schroeven, kooimoeren, ...) 10 x aardverbindingen
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Volle deur
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder

Width	800 mm
Height	2000 mm
Depth	1000 mm
Net weight	129 kg
Aantal rekeenheden	42U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	84,0 cm
Package 1 Width	105,0 cm
Package 1 Length	193,0 cm
Package 1 Weight	129,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------