

Zugkästen



Feuchtraumdeckel

- Aluminium eloxiert
- mit vollflächiger Neoprendichtung
- Deckelbefestigung mit beiliegenden Schrauben, nicht rostend
- Max. Anzugsdrehmoment 0.8 Nm

Artikel-Nr.:	9917.03
EAN:	7611614261812
Material	Aluminium eloxiert
Länge	420 mm
Breite	320 mm
Höhe	2 mm
Schrauben	8
für Art.-Nr.	9917 / 9917.21
Versand	20
Preisgruppe	130

KAISER Zugkästen sichern die fachgerechte Leitungsführung durch Rohrnetzwerke. Rohrlängen von mehr als 15 m sowie mehr als zwei Bögen erfordern nach DIN 18015-1 Zugkästen, die das Nachziehen oder Nachbelegen von Leitungen jederzeit ermöglichen. Zugkästen bieten vielfältige Rohreinführungsmöglichkeiten und maximalen Raum zur Sicherung eines durchgehenden Leitungsnetzes – auch bei nachträglichen Veränderungen der Elektro-Installation.

- Schnelle und sichere Montage durch vormontierte Nägel
- Sauberes Ausschalen bei Sichtbetonanforderung
- Hohe Formstabilität, keine Innenabstützung erforderlich
- Vielseitige Rohr-Einführungsmöglichkeiten
- Stapelbar

