



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys K
Nombre abreviado del equipo	TPRSS
Tipo de producto o componente	Adaptador multimodo simplex
Tipo de arranque motor	Directo
Presentación del dispositivo	Direct starter connected to an automation controller through a bus coupler Operational only when connected to a bus coupler
Función disponible	Detección de presencia de tensión aguas arriba Protección de carga y línea eléctrica Monitoreo de energía y energía cuando se conecta con el módulo de voltaje TPRVM Función de parada segura disponible cuando se conecta con un módulo TPRSM
Compatibilidad del producto	TPRDG acoplador de bus Transformador opción de medición de voltaje TPRSS Arrancador de motor SIL
Descripción de los polos	3P 3 NA
Categoría de empleo	AC-1 AC-20 AC-3 AC-4 AC-4
Potencia del motor en kW	18,5 KW at 230 V 50 Hz (AC-3) 30 KW at 380...415 V 50 Hz (AC-3) 30 KW at 440 V 50 Hz (AC-3) 37 KW at 500 V 50 Hz (AC-3) 37 kW at 690 V 50 Hz (AC-3)
Motor power HP (UL / CSA)	5 Hp at 120 V AC 60 Hz for 1 fase motors 10 Hp at 240 V AC 60 Hz for 1 fase motors 20 Hp at 20 V AC 60 Hz for 3 fases motors 20 Hp at 240 V AC 60 Hz for 3 fases motors 40 Hp at 480 V AC 60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 fases motors
[Ue] Tensión nominal de empleo	<= 690 V AC 47...63 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	65 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 80 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
[Ith] Corriente térmica convencional	80 A (at 50 °C)
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-4-1 600 V acorde a UL 60947-4-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Categoría de sobretensión	III
Rango de ajustes de protección térmica	3,35...65 A
Clase de disparo por sobrecarga	Clase 5...30
Rearme	Remotely or automatically
Irms poder de conexión nominal	1000 A at 440 V conforming to IEC 60947
Poder de corte asignado	1000 A at 440 V conforming to IEC 60947

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

[Icw] Corriente temporal admisible	900 A 40 °C - 1 s 520 A 40 °C - 10 s 260 A 40 °C - 1 min 110 A 40 °C - 10 min
Impedancia media	1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz
Potencia disipada por polo	6,3 W AC-3 - Ith 65 A 9,6 W AC-1 - Ith 80 A
[Uc] tensión de circuito de control	24 V DC suministro
Consumo de corriente	80 mA contactor con carga mecánica 500 mA contactor abierto
Potencia disipada en W	20,8 W a Ie AC-3

Complementario

Durabilidad mecánica	6 Mciclos
Durabilidad eléctrica	1,4 Mciclos 65 A AC-3 en Ue 440 V 0,5 Mciclos 80 A AC-1 en Ue 440 V
Rango de operación	3600 ciclos/mn AC-3
Duración de maniobra	< 80 ms cierre < 80 ms apertura
Función de seguridad	Safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-1 cuando se asocia con un módulo TPRSM Safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-1 cuando se asocia con un módulo TPRSM
Safety integrity level	SIL 2 conforming to IEC 61508 en arquitectura de sistema de un solo canal SILCL 2 conforming to IEC 62061 en arquitectura de sistema de un solo canal PL = d categoría 2 conforming to ISO 13849-1 en arquitectura de sistema de un solo canal
Safety performance level	B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
Tipo de protección	Protección de sobrecarga térmica Rotura de fase del motor Sobrecorriente Subfrecuencia Bloqueo motor Arranque demasiado largo Comienza por hora Bloqueo de reinicio rápido Desequilibrio de fase Tasa de cambio de frecuencia Secuencia de fase Pérdida en fase Desequilibrio de fases Protección de falla a tierra
Monitoring type	Time device ON Time device switch ON Number of faults Number of switching cycles Number of device power cycles Average current Iavg (*) Average voltage Vavg Max current Imax Max voltage Vmax Active and reactive power con módulo de tensión Active and reactive energy con módulo de tensión True power factor con módulo de tensión
Señalizaciones en local	DS (estado del dispositivo), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo LS (estado de carga), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]Generador[RETURN]CCC
Modo de montaje	Horizontal y vertical - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)

Conexiones - terminales	Conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 2) rígido Conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 4) rígido Conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 2) flexible sin extremidad de cable Conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 4) flexible sin extremidad de cable Conectores de tornillo EverLink BTR 1 cable(s) 1...35 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 2) flexible con extremo de cable Conectores de tornillo EverLink BTR 2 cable(s) 1...25 mm ² - tipo de cable: AWG 16...AWG 4) flexible con extremo de cable
Par de apriete	5 N.M - cable 1...25 mm ² hexagonal 4 mm 8 N.m - cable 25...35 mm ² hexagonal 4 mm
Ancho	55 mm
Altura	167 mm
Profundidad	125 mm
Peso del producto	1,248 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C sin reducción de la potencia nominal 50...60 °C desclasificación en corriente
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2
Tratamiento de protección	TC
Resistencia al fuego	960 °C acorde a UL 94 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 650 °C acorde a IEC 60695-2-12
Resistencia a los choques	15 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia a las vibraciones	1,5 mm pico a pico (f = 3...13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática, Nivel 3, 8 kV por ar, 6 kV por contacto, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de campo de RF radiada, Nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad transitoria rápida, level 4 ((*)), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión (modo diferencial), Nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad frente a sobretensión (modo común), level 4 ((*)), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad a perturbaciones de RF realizada, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	1,321 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,889 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------