

ADERENDHÜLSE, NICHT ISOLIERT, QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE: 0,75 MM²/6 MM, GALVANISCH VERZINNT, FARBREIHE 2, 1.000 STÜCK**Article number: 182052**

Nicht isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-1, inklusive Sonderabmessungen, gefertigt aus Kupfer-DHP (Cu-ETP) nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,75 | Länge (mm): 6 | d1: 1,2 | d2: 2,3 | S: 0,15 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,01 kg | UL-gelistet: / | VE/St.: 1.000. (Versilberte Ausführung auf Anfrage)



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	5 mm
Weight (kg)	0,000041 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	0.75 mm ²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	6 mm
Halogenfrei	Yes
Farbe	Zinn
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103820520

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de