



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	CD
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición desconectada
Tipo de montaje	Extraíble
[Ie] Corriente nominal de empleo	DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua AC-12, estado 1 5 A en 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	1,012 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí