



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Achterzijde doos
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	5P 3P of 4P

Complementair

[In] rated current	16 A 32 A
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Schroef: roestvrij staal
Montage apparaat	Oppervlak
Mounting mode	Montage op paneel
Net weight	0,33 kg
Afmeting basis	90 x 100 mm
Height	100 mm
Width	90 mm
Depth	89 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,7 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	16,1 cm
Package 1 Weight	330,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,78 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist