



Hoofd

Product or component type	Patroon
Device short name	C65-460
Type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk

Complementair

Klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
Technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 3P
Aardingssysteem	IT
Ue toegekende bedrijfspanning	230...400 V AC 50 Hz
Nominale ontladingsstroom	20 kA
Maximale ontladingsstroom	65 kA
Uc max cont werk spann	460 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<2 kV
Lokale signalering	Vlag (wit/rood)
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	In de SPD module
Aantal modules van 9 mm	2
Height	60 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit (RAL 9003)
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
Responstijd	< 25 ns

Omgeving

Standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Quality labels	CE
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
Relative humidity	5...90 %
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	29 cm
Package 2 Weight	1,293 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,124 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.