



Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KH railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KT railkokersysteem met KH type plug-in Canalis KHF en KGF railkokersysteempug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Type zekering	Muller disconnecter: DIN zekering, formaat 3 - 630 A
Meegeleverde apparatuur	switch-disconnector
Montagemethode	Plug-in met automatisch klemsysteem
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	800 V
Network frequency	50/60 Hz
Openingszijde deur	Voorkant
Standards	IEC 61641 IEC 61439-1 IEC 61439-6
Colour	Grijs (RAL 7035)
Width	680 mm
Depth	285 mm
Height	460 mm
Net weight	46 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.