



Hoofd

Range	Actassi
Product or component type	Ventilator
Device application	Elektronisch
Type toebehoren	Ventilatieplaat
Type kabelwartel	Geventileerd Met 2 ventilatoren
Geluidsniveau	34 dB
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Bereik compatibiliteit	Actassi VDA Actassi VDS
Compatibiliteit product	SF dak voor Actassi platen
Luchtstroom	35 m3/h
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 1 plaat 1 stroomdraad
Materiaal	Plaat: gegalvaniseerd staal
Montagezone	Vooraf uitgesneden gebieden op dakplaat
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Breedte	Uitsparing: 80 mm
Diepte	Uitsparing : 400 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,824 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	105,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	104,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------