



Hoofd

Device short name	MT250
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Automatische veeraanspanning
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX250 DC
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	380...415 V AC 50/60 Hz 440...480 V AC 60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	250 A

Complementair

Type controlesignaal	Onderhouden Impuls
Responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
Maximaal energieverbruik in VA	500 VA sluiting 500 VA opening
Voorziene uitrusting	SDE-adapter
Locking options description	1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8 Hangslot in UIT-positie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Package 1 Weight	1,394 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,526 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------