Bloc de bornes

Abox 100 KLS-10²



Abox 100 KLS-10²

Bloc de bornes

Numéro de produit: 89641001
Dimensions: 25 x 124 x 39 mm

Borne de connexion selon DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690 V. Pour un montage en boîtes de dérivation Abox/Abox Pro à partir de 2024.

borne à vis en saillie pour Abox/Abox Pro 100, 5 pôles - 10², In = 57 A, sections acceptées par pôle : 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm², 2 x 16 mm² Cu rigide/souple avec embout

690V AC 690V DC

Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Courant assigné:	57 Ampères
Type de bornes:	Borne à vis
Nombre de pôles:	5
isolé contre les contacts:	oui
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	2
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm²

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	25 mm
Longueur:	124 mm
Hauteur:	39 mm
Poids:	0.134 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902677306
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299