



Principal

Gama de producto	Masterpact NW
Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Enlace del seccionador de tierra
Accesorio/tipo de componente	Accesorios del chasis
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW NW08 N1 Masterpact Masterpact NW NW08 H1 Masterpact Masterpact NW NW08 NA Masterpact Masterpact NW NW08 HA Masterpact Masterpact NW NW10 N1 Masterpact Masterpact NW NW10 H1 Masterpact Masterpact NW NW10 NA Masterpact Masterpact NW NW10 HA Masterpact Masterpact NW NW12 N1 Masterpact Masterpact NW NW12 H1 Masterpact Masterpact NW NW12 NA Masterpact Masterpact NW NW12 HA Masterpact Masterpact NW NW16 N1 Masterpact Masterpact NW NW16 H1 Masterpact Masterpact NW NW16 NA Masterpact Masterpact NW NW16 HA Masterpact Masterpact NW NW20 H1 Masterpact Masterpact NW NW20 HA Masterpact Masterpact NW NW25 H1 Masterpact Masterpact NW NW25 HA Masterpact Masterpact NW NW32 H1 Masterpact Masterpact NW NW32 HA Masterpact Masterpact NW NW40 H1 Masterpact Masterpact NW NW40 HA
Número de polos	4P
Tipo de montaje	Extraíble
[In] Corriente nominal	800 A en 40 °C 1000 A en 40 °C 1250 A en 40 °C 1600 A en 40 °C 1800 A en 40 °C 2000 A en 40 °C 2500 A en 40 °C 3200 A en 40 °C 4000 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	135 kA 220/230/240 V AC en 50/60 Hz
[Icw] Corriente temporal admisible	60 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda 50 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,1 cm
Paquete 1 Ancho	0,1 cm
Paquete 1 Longitud	0,2 cm
Paquete 1 Peso	47,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Si