



Presentazione

Gamma prodotto	Masterpact NW
Gamma	Masterpact
Tipo prodotto	Earthing switch
Tipo di accessori	Accessori telaio
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NW NW08 N1 Masterpact Masterpact NW NW08 H1 Masterpact Masterpact NW NW08 NA Masterpact Masterpact NW NW08 HA Masterpact Masterpact NW NW10 N1 Masterpact Masterpact NW NW10 H1 Masterpact Masterpact NW NW10 NA Masterpact Masterpact NW NW10 HA Masterpact Masterpact NW NW12 N1 Masterpact Masterpact NW NW12 H1 Masterpact Masterpact NW NW12 NA Masterpact Masterpact NW NW12 HA Masterpact Masterpact NW NW16 N1 Masterpact Masterpact NW NW16 H1 Masterpact Masterpact NW NW16 NA Masterpact Masterpact NW NW16 HA Masterpact Masterpact NW NW20 H1 Masterpact Masterpact NW NW20 HA Masterpact Masterpact NW NW25 H1 Masterpact Masterpact NW NW25 HA Masterpact Masterpact NW NW32 H1 Masterpact Masterpact NW NW32 HA Masterpact Masterpact NW NW40 H1 Masterpact Masterpact NW NW40 HA
Numero di poli	4P
Installazione	Estraibile
Corrente nominale [In]	800 A a 40 °C 1000 A a 40 °C 1250 A a 40 °C 1600 A a 40 °C 1800 A a 40 °C 2000 A a 40 °C 2500 A a 40 °C 3200 A a 40 °C 4000 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	135 kA 220...690 V CA a 50/60 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	60 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 50 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Confezione 1: peso	47,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------