

TERMINAL DE CABLE DE CRIMPAR TIPO CLAVIJA, CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/CLAVIJA 4 - 6 MM²/3,4 MM Ø**Número de artículo: 180594**

Bornes de crimpar, forma de espiga Cu, 0,5-6 mm² según DIN.
Datos técnicos; material: Cu-ETP según DIN EN 13600; superficie: electroestañado; costura del manguito soldada fuerte; para conexión sin tracción. Sección transversal: 4-6; Ø de clavija: 3,4 mm; L1: 20; L2: 11; D1: 3,6; A: 6; B: 2,7; S: 0,8; Peso por 100 piezas: ~kg: 0,15; Paquetes de: 100

Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	90 mm
Altura (mm)	7 mm
Peso (kg)	0,00151 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm ² - 6 mm ²
Aislamiento	ohne
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103805947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de