

**COSSE À SERTIR EN FORME DE BROCHE CU, VERSION NORMALE, SECTION DE CONDUCTEUR/TIGE 4 - 6
MM²/3,4 MM Ø****Numéro d'article: 180594**

Cosses à sertir, forme mâle Cu, 0,5-6 mm² selon DIN. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : étamage galvanique ; Soudure de la douille par brasage ; Pour connexion à décharge de traction. Section : 4-6 ; Ø de la tige : 3,4 mm ; L1 : 20 ; L2 : 11 ; D1 : 3,6 ; A : 6 ; B : 2,7 ; S : 0,8 ; Poids par 100pc:~kg : 0,15 ; Qté/pce : 100

Longueur (mm)	150 mm
Largeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	7 mm
Poids (kg)	0,00151 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	vernickelt
longueur hors tout	- mm
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm ² - 6 mm ²
L'isolement	ohne
Forme de bride	Stiftform
forme de gaine	kurz
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
Conforme à la norme DIN	Oui

GTIN: 4021103805947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de