

ONGEÏSOLEERDE STIFTKABELSCHOEN CU, DIN 46230, 4 - 6MM² / 3,4MM
Artikelnummer: 180594

Stiftkabelschoen, DIN 46230, vorm A, voor geleiderdiameter/stiftdiameter 4 - 6 mm²/3,4 mm

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00151 kg



Kenmerk	Waarde
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	vernickelt
totale lengte	- mm
Halogeenvrij	Ja
Bandbreedte	Nee
Geschikt voor meeraderige geleiders	Ja
Geschikt voor fijnmazige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleiders	Nee
Min. AWG-grootte	12
Max. AWG-grootte	10
nominale doorsnede	4 mm ² - 6 mm ²
Isolatie	ohne
Flensvorm	Stiftform
schachtvorm	kurz
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor gelakte draad	Nee
Geschikt voor ronde geleiders	Ja
Geschikt voor platte geleiders	Nee
Voor trekvast verbindingen	Nee
Voldoet aan DIN	Ja

GTIN: 4021103805947

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de