

STOSSVERBINDER MIT SCHRUMPFISOLATION 1,5 - 2,5 MM²

Artikelnummer: 180342

Stoßverbinder mit Schrumpfisolation aus Cu-ETP nach DIN EN 13600 bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber. Die Schrumpftemperatur beträgt +150 °C. Nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung. Die Stoßverbinder sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt und nicht für massive Leiter geeignet. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +105 °C. Technische Daten: Querschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | D2: 5,5 | L: 36,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	175 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,00128 kg

Merkmal	Wert
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²

GTIN: 4021103803424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de