

CONECTOR A TOPE CON AISLAMIENTO TERMORRETRACTIL 1,5 - 2,5 MM².

Número de artículo: 180342

Los conectores a tope con aislamiento retráctil de Cu-ETP según DIN EN 13600 ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de poliolefina con revestimiento interior de adhesivo termofusible. La temperatura de retracción es de +150 °C. Tras la contracción, el adhesivo termofusible forma una conexión aislante, resistente al envejecimiento, con alivio de tensión e impermeable. Los conectores de empalme están diseñados para conexiones con alivio de tensión y no son adecuados para conductores macizos. Resistencia a la temperatura: de -10 °C a +105 °C. Datos técnicos: Sección transversal (mm²): 1,5 - 2,5 | Color del aislamiento: azul | D1: 2,3 | D2: 5,5 | L: 36,0 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,13 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 175 mm
 Anchura (mm) 100 mm
 Altura (mm) 18 mm
 Peso (kg) 0,00128 kg

Atributo	Valor
Sin halógenos	Sí
Color	blau
AWG mín.	16
Tamaño máximo AWG	14
sección nominal	1,5 mm ² - 2,5 mm ²

GTIN: 4021103803424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de