

CONNECTEUR BOUT À BOUT AVEC ISOLATION THERMORÉTRACTABLE 1,5 - 2,5 MM².**Numéro d'article: 180342**

Les connecteurs bout à bout avec isolation thermorétractable en Cu-ETP selon la norme DIN EN 13600 offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en polyoléfine avec un revêtement intérieur en adhésif thermofusible. La température de rétrécissement est de +150 °C. Après rétraction, la colle thermofusible forme une connexion isolante, résistante au vieillissement, sans traction et étanche. Les connecteurs bout à bout sont conçus pour des connexions sans traction et ne conviennent pas aux conducteurs massifs. Résistance à la température : -10 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : section (mm²) : 1,5 - 2,5 | couleur de l'isolation : bleu | D1 : 2,3 | D2 : 5,5 | L : 36,0 | poids pour 100 pièces : env. 0,13 kg | unité de vente : 100.



Longueur (mm) 175 mm
Largeur (mm) 100 mm
Hauteur (mm) 18 mm
Poids (kg) 0,00128 kg

Attribut	Valeur
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1,5 mm ² - 2,5 mm ²

GTIN: 4021103803424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de