STOOTVERBINDER MET KRIMPISOLATIE, 1,5 - 2,5MM², BLAUW

Artikelnummer: 180342

Stootverbinders met krimpisolatie van Cu-ETP volgens DIN EN 13600 bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige geleiders. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit polyolefine met een binnencoating van smeltlijm. De krimptemperatuur bedraagt +150 °C. Na het krimpen vormt de smeltlijm een isolerende, verouderingsbestendige, trekontlastende en waterdichte verbinding. De stootverbinders zijn ontworpen voor trekontlastende verbindingen en zijn niet geschikt voor massieve geleiders. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +105 °C. Technische gegevens: doorsnede (mm²): 1,5 - 2,5 | isolatiekleur: blauw | D1: 2,3 | D2: 5,5 | L: 36,0 | gewicht per 100 stuks: ca. 0,13 kg | VE/St.: 100.

Lengte (mm)	175 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,00128 kg

Kenmerk	Waarde
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Min. AWG-grootte	16
Max. AWG-grootte	14
nominale doorsnede	1.5 mm² - 2.5 mm²

GTIN: 4021103803424

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.